

MFS100PF

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG

Μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL

Τα ηλεκτρονικά control της Maytag® παρέχουν 15 εργοστασιακά προγράμματα κύκλων πλυσίματος, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιοι και μοναδικοί κύκλοι. Επίσης, η επιλογή με ένα κουμπί του κύκλου πλυσίματος και τα πολυγλωσσικά control κάνουν την χρήση τους πολύ εύκολη για τον καθένα.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σχεδιασμένες για να κάνουν την παροχή των απορρυπαντικών πιο γρήγορη, απλή και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δοσομετρικές αντλίες της Maytag® Commercial επίσης διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και στις εξωτερικές τους υποδοχές στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη ανοίγματος του πλυντηρίου. Το νέο σύστημα παρέχει επίσης σαφή ορατότητα για την στάθμη απορρυπαντικού, λευκαντικού και μαλακτικού.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα υψηλών στροφών πλυντήρια της Maytag® διαθέτουν ένα σύστημα ανάρτησης που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί ειδικές βάσεις κατά την εγκατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:

- Μοτέρ με τεχνολογία ρύθμισης στροφών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Έως και 350 G στο τελικό στύψιμο που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος
- Εύκολα στη χρήση ηλεκτρονικά control
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ποσότητα νερού
- Εξωτερικές υποδοχές (3 θήκες) απορρυπαντικού και μαλακτικού
- Δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού υγρού ή σε σκόνη
- 8 υποδοχές για δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού
- Πολύ μεγάλος σωλήνας αποχέτευσης
- Πολύ μεγάλη πόρτα φόρτωσης και λαβή πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:

- Βαρέως τύπου κλείδωμα και λαβή πόρτας
- Ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Ανθεκτικό πλαίσιο και κάδος
- Εύκολη πρόσβαση service

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND ON.*

ΣΤΥΨΙΜΟ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 350 G'S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ



Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς αυτά. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας




MFS100PF


**MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ
ΣΤΡΟΦΩΝ**

Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
MODEL	MFS100PF
MOTEP	
Inverter drive	•
Μεταβλητή Ταχύτητα	•
HP (kw)	8 (6)
Τάση	208-240V / 3 ΦΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – amps	40
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	
Ταχύτητα πλύσης - rpm	38
Ταχύτητα στυψίματος – max rpm	830
Ταχύτητα στυψίματος – max g-force	350
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ	
Παροχή νερού (mm)	25.4
Μέγιστη πίεση λειτουργίας - psi (mpa)	14.5-116 (1 – 8)
Αριθμός σωληνών αποχέτευσης	2
Μέγεθος αποχέτευσης (mm)	76 O.D.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
Κιλά	45
Όγκος κάδου (λίτρα)	402
Διάμετρος κάδου (cm)	91.4
Βάθος κάδου (cm)	61
ΧΡΩΜΑ	
Ανοξείδωτο Ατσάλι	•
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	
Με παλέτα kgf	1700
Χωρίς παλέτα kgf	1560
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A) Ύψος - cm	190.5
B) Πλάτος - cm	119.4
C) Βάθος - cm	132.1
D) Βάθος μαζί με το χερούλι της πόρτας - cm	143
Άνοιγμα πόρτας - cm	54.1
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.	



FRONT VIEW



SIDE VIEW



BACK VIEW

NEW YORK CITY
M.E.A.



3 ΧΡΟΝΙΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΔΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΣΣ.

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλη της καλύψεως της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

www.exoplismoi.gr
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

τηλ. 6972885773 – 6972169371
2751052052

Γιαβασόγλου 20
Τ.Κ. : 21053 Νέα Κίος Αργολίδας
email : info@exoplismoi.gr
xristos94@gmail.com