

# MFS55PN

MAYTAG® COMMERCIAL  
ENERGY ADVANTAGE™  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ



## ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG

Μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL

Τα ηλεκτρονικά control της Maytag® παρέχουν 15 εργοστασιακά προγράμματα κύκλων πλυσίματος, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιοι και μοναδικοί κύκλοι. Επίσης, η επιλογή με ένα κουμπί του κύκλου πλυσίματος και τα πολυγλωσσικά control κάνουν την χρήση τους πολύ εύκολη για τον καθένα.

## ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σχεδιασμένες για να κάνουν την παροχή των απορρυπαντικών πιο γρήγορη, απλή και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δοσομετρικές αντλίες της Maytag® Commercial επίσης διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και στις εξωτερικές τους υποδοχές στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη ανοίγματος του πλυντηρίου. Το νέο σύστημα παρέχει επίσης σαφή ορατότητα για την στάθμη απορρυπαντικού, λευκαντικού και μαλακτικού.

## ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα υψηλών στροφών πλυντήρια της Maytag® διαθέτουν ένα σύστημα ανάρτησης που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί ειδικές βάσεις κατά την εγκατάσταση.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:

- Περιορισμένων διαστάσεων μοντέλο με 91,50cm άνοιγμα πόρτας
- Μοτέρ με τεχνολογία ρύθμισης στροφών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Έως και 350 G στο τελικό στύψιμο που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος
- Εύκολα στη χρήση ηλεκτρονικά control
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ποσότητα νερού
- Εξωτερικές υποδοχές (3 θήκες) απορρυπαντικού και μαλακτικού
- 8 υποδοχές για δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού
- Πολύ μεγάλη πόρτα φόρτωσης και λαβή πόρτας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:

- Βαρέως τύπου κλείδωμα και λαβή πόρτας
- Ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Ανθεκτικό πλαίσιο και κάδος
- Εύκολη πρόσβαση service

LAUNDRY SOLUTIONS  
YOU CAN *DEPEND ON*.

ΣΤΥΨΙΜΟ  
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΕΩΣ ΚΑΙ 350 G'S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ



## Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς αυτά. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας





## MFS55PN

MAYTAG® COMMERCIAL  
ENERGY ADVANTAGE™  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ  
ΣΤΡΟΦΩΝ

## Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
<b>MODEL</b>	<b>MFS55PN</b>
<b>MOTEP</b>	
Inverter drive	•
Μεταβλητή Ταχύτητα	•
HP (kw)	4 (3)
Τάση	208-240V 1 ΦΑΣΗ / 3 ΦΑΣΕΙΣ
<b>ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – amps</b>	20
<b>TACHYTHTA</b>	
Ταχύτητα πλύσης - rpm	42
Ταχύτητα στύψιματος – max rpm	915
Ταχύτητα στύψιματος – max g-force	350
<b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ</b>	
Παροχή νερού (mm)	19
Μέγιστη πίεση λειτουργίας - psi (mpa)	43-73 (0.3 – 0.5)
Μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης (cm)	76 O.D.
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>	
Κιλά	22
Όγκος κάδου (λίτρα)	221
Διάμετρος κάδου (cm)	75
Βάθος κάδου (cm)	49.8
<b>ΧΡΩΜΑ</b>	
Ανοξείδωτο Ατσάλι	•
<b>ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ</b>	
Με παλέτα kgr	690
Χωρίς παλέτα kgr	650
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	
A) Ύψος - cm	143.5
B) Πλάτος - cm	90
C) Βάθος - cm	111.5
D) Ύψος από το πάτωμα έως κέντρο αποχέτευσης - cm	104
E) Από το πλάι έως το κέντρο του σωλήνα αποχέτευσης - cm	41.5
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.	



NEW YORK CITY  
M.E.A.



## 3 ΧΡΟΝΙΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΔΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΣ.

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

[www.exoplismoi.gr](http://www.exoplismoi.gr)  
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

τηλ. 6972885773 – 6972169371  
2751052052

Γιαβασόγλου 20  
Τ.Κ. : 21053 Νέα Κίος Αργολίδας  
email : [info@exoplismoi.gr](mailto:info@exoplismoi.gr)  
[xristos94@gmail.com](mailto:xristos94@gmail.com)